

ADHESIF TOILE

Informations produit

Complexe grille enduit d'un film PE de couleur
 Imperméable et déchirable à la main



Utilisation

Convient parfaitement aux applications sur surfaces lisses ou rugueuses telles que l'acier, le polypropylène, le verre et le bois. Utilisé dans diverses applications exigeant un adhésif de qualité : conditionnement étanche, réparation, protection, bottelage.

Stockage

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.

PROPRIETES	DONNEES
Nature du support	Grille polyester laminée avec un film PE
Nature de l'adhésif	Caoutchouc synthétique sans solvant
Épaisseur totale (µm)	165
Densité de fibre (maille)	32
Adhésion sur acier (N/25mm)	20
Tack (cm)	3
Résistance à la rupture (N/25mm)	75
Température d'utilisation (°C)	-10 à +75
Largeur (mm)	48
Longueur (m)	33
Couleur	Orange
Conditionnement	Cartons de 30 rouleaux – Palettes de 36 cartons

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.
 L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

