

BANDES PERIPHERIQUES

Informations produit

Mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées expansée sans CFC ni HCFC.

Imputrescible

Hydrofuge

Bonne tenue chimique

100% recyclable



Caractéristiques

Épaisseurs : 5mm ou 8mm

Hauteurs : 100mm – 120mm – 150mm – 200mm

Longueurs : 25m ou 50m suivant références

PROPRIETES	NORME	5mm	8mm
Densité (+/-10%)	ISO 845	18 kg/m ³	22-25 kg/m ³
% de matériaux recyclés		Jusqu'à 30%	Jusqu'à 30%
Couleur		Bleu	Bleu
Allongement à la rupture longitudinale	ISO 1798	102,8 %	108 %
Allongement à la rupture transversale	ISO 1798	61,4 %	65,4 %
Résistance à la traction longitudinale	ISO 1798	0,34 N/mm ²	0,40 N/mm ²
Résistance à la traction transversale	ISO 1798	0,21 N/mm ²	0,25 N/mm ²
Résistance à la compression (à 40%)	ISO 3386-1	60,14 KPa	70 KPa
Résistance au déchirement longitudinale	ISO 3386-1	899 N/m	1010 N/m
Résistance au déchirement transversale	ISO 8067	1342 N/m	1565 N/m
Tolérance épaisseur		+/- 10%	
Tolérance Longueur		+/- 2%	
Tolérance Laize		+/- 10mm	
Reach		Conforme	Conforme

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.
 L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

