

BITUME DE FONDATION

Informations produit

Peinture d'isolation à froid pour béton et maçonnerie en contact avec la terre.

Peinture bitumineuse avec additif de produit d'adhérence pour isolation contre l'humidité : béton, cimentage, maçonnerie et tôles. Adhère sur surface humide.

Disponible en 5L, 10L et 30L.



Mode d'emploi

La norme DIN 81195 prévoit un vernis d'adhérence très fluide qui pénètre dans les pores de la surface et qui garantit une bonne adhérence des peintures bitumineuses froides ou chaudes (3 couches). Enlever les arêtes de la surface du béton, le mortier de ciment ne doit pas être lissé. Le bitume sera appliqué à la brosse ou pinceau approprié.

Consommation

Par couche, 1 litre de peinture d'isolation pour 3 à 4 m²

Conseils de sécurité

Tenir le récipient hermétiquement fermé et dans un endroit frais et bien aéré. Ne pas utiliser dans des locaux fermés. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PROPRIETES	DONNEES
Apparence	Liquide, visqueux
Couleur	Noir
Densité	0,9 – 1,0 g/ml
Solubilité à l'eau	Partiellement soluble / mixable
Point d'ignition	34 – 55 °C
Pression vapeur à 50 °C	=< 110 kPa
Température d'ignition	> 200 °C
Limites d'explosion	0,6 – 9 %
VOC EU	Max. 350 g/l

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.
L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

