






















CANIVEAUX ALFAPLUS

Informations produit

Récupération des eaux de surface dans les villes, zones commerciales, lotissements, parkings. Grilles de résistance classe C250 ou D400.

Caractéristiques

-  Conforme au décret n°2006-1658 du 21/12/2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
-  Conforme à la norme NF EN 1433 relative aux caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation
-  Conforme aux législations en vigueur au sein de l'UE.

Désignation	Réf.	Classe	Grille	Poids kg	Qté/pal	Dimensions (mm)
ALFAPLUS 100	CATPC100	 C 250	 Passerelle fonte	20,8	42	
ALFAPLUS 150	CATPC150	 C 250	 Passerelle fonte	37,0	25	
ALFAPLUS 150	CATPD150	 D400	 Passerelle fonte	38,8	25	
ALFAPLUS 200	CATPC200	 C 250	 Passerelle fonte	51,5	16	
ALFAPLUS 200	CATPD200	 D400	 Passerelle fonte	55,1	16	
ALFAPLUS 300	CATPD300	 D400	 Passerelle fonte	92,4	9	

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.
L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

