

ENROBE A FROID

Informations produit

Enrobé à froid stockable, prêt à l'emploi, pour des réparations durables.
 Son procédé exclusif de double enrobage assure un enrobage parfait des granulats.
 Les réparations réalisées avec l'enrobé à froid permettent une mise en circulation instantanée.

Domaines d'emploi

Rebouchage des nids-de-poule et des tranchées.
 Remise à niveau des bouches à clé et des regards.
 Reprofilage localisé de chaussées.
 Petits travaux neufs : rampes d'accès de garage, allées...



Conditionnement

Seau de 25 kg
 Palettes de 36 seaux

| PROPRIETES | DONNEES |
|------------------------|--|
| Composition | Granulats > 90 % Liant hydrocarboné : 4 à 6 % Eau < 3 % |
| Procédé de fabrication | Double enrobage |
| Granulométrie | 0/4 mm |
| Densité | 2,00 < d < 2,50 |
| Couleur | Noir - Rouge |
| T°C d'application | -2 °C < t °C < 30 °C |
| Consommation | 25 kg/m ² /cm |

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.
 L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

