


SUPPORT D'ENDUIT METALLIQUE

- AVEC PAPIER -

Informations produit

Le support d'enduit métallique avec papier kraft sert de support d'accroche en murs et plafonds, en utilisation intérieure (conforme à la norme NF EN 13658-1). Le papier permet à la fois de ne pas gâcher le produit, mais aussi de maintenir une lame d'air entre le lattis et le support quand cela est nécessaire.



Support d'enduit plâtre, plâtre coupe-feu, chaux, isolant, flocage et protection incendie, enduit de mortier, enduit minéral et organique, béton, enrobage de structures métalliques, de gaines, réhabilitation de combles...

PROPRIETES	DONNEES
Matière première	Acier galvanisé DX51D
Épaisseur d'acier	0,30 mm
Dimensions	250 x 60 cm
Surface	1,50 m ²
Poids	1,406 kg/m ²
Hauteur nervures	8 mm
Entraxe entre nervures	100 mm
Papier	Papier kraft laize 88 mm
Conditionnement	Palette de 600 m ²

Scannez le QR Code pour télécharger cette fiche depuis votre smartphone.

Données indicatives pouvant être modifiées sans préavis.
 Nous déclinons toute responsabilité en cas d'information erronée.
 L'utilisateur doit s'assurer de l'usage approprié du produit.

