


CLOSOIR POUR FAÎTAGES ET ARÊTIERS

CARACTERISTIQUES GENERALES	
<ul style="list-style-type: none"> • Perméable à la vapeur • Résistant aux U.V. • Collé et cousu = améliore la durabilité • Installation facile et rapide (bande souple) 	
DONNEES TECHNIQUES	
Largeurs	210 mm 260 mm 310 mm 390 mm
Longueur	5,00 m
Bande latérale	Aluminium coloré Epaisseur : 0,12 mm
Couleurs (aluminium)	Rouge (8004) Brun (8019) Noir (9005)
Matière bande centrale	PP – Grille en tissu
Epaisseur bande centrale	0,8 mm +/- 0,16 mm (EN 9863-1)
Poids bande centrale	220 g/m ² (EN 9864)
Propriétés bande centrale	Résistance à la traction (MD/CD) : 55/12 kN/m (EN 10319) Allongement (MC/CD) : 25/25% ±4 /±4 Résistance à la perforation dynamique : 12 mm Perméabilité à l'eau : 200 m/sec*10 ⁻³ (EN ISO 11058) Perméabilité à l'air : 46,1 cm ³ / cm ² / s ±0,7 Taille de l'ouverture 090 : 600 um ± 200
Matière adhésive	Butyle Couleur : Noir
Dimensions adhésif	Dimensions : 15 mm x 1,50 mm
Propriétés adhésif	Adhérence : > 19 N/cm Densité : 1,48 g/cm ³ Compression 50% : 100 kN/m ²
Température (application)	+5°C à +30°C
Conditionnement	Cartons de 4 rouleaux Palettes de 36 cartons
Stockage	A stocker dans un lieu sec, couvert et à l'abri des U.V.