GEOTEXTILE P.P. BLANC

PROPRIETES GENERALES	
Matière	Polypropylène
Type	Non-tissé aiguilleté thermocalandré
Couleur	Blanc – Résistant aux U.V.
Largeurs	1m|2m|3m|4m
Masse surfacique	90 g/m²
Résistance à la traction	6,50 kN/m
Utilisations prévues	Séparation | Filtration

DONNEES TECHNIQUES				
Références	**Norme**	**U.M**	**Valeur moy.**	**Tolérances**
Masse surfacique	UNI EN ISO 9864	g/m²	90	-11
Résistance à la traction longitudinale	EN ISO 10319	kN/m	6,50	-0,50
Résistance à la traction transversale	EN ISO 10319	kN/m	6,50	-0,50
Allongement longitudinal	EN ISO 10319	%	40	-8 / +25
Allongement transversal	EN ISO 10319	%	54	-10,8 / +35
Indice d'énergie	EN ISO 10319	kN/m	≥ 1,2	-
Poinçonnement statique	EN ISO 12236	N	1000	-100
Perforation dynamique	UNI EN ISO 13433	mm	35	+ 7,0
Diamètre d'ouverture	EN ISO 12956	um.	90	-27 / +27
Perméabilité à l'eau normal. au plan	EN ISO 11058	m/s	0,080	-0,024
Durabilité		25 ans dans les sols avec 4 < pH < 9 et température au sol <25°C		

CE