

FILMS PE BÂTIMENT



■ FILMS PE BÂTIMENT

- Conforme au DTU 13.3
- Evite les remontées d'humidité entre le sol et la dalle
- Disponible 3 m ou 6 m de large
- Format pratique (rouleaux pliés en 1,50m)
- Epaisseurs 150, 200 et 300 microns

Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rouleaux/palette
FPE267	150 microns	4 m	40 m ²	116
FPE272	150 microns	3 m	170 m ²	44
FPE273	150 microns	6 m	170 m ²	44
FPE270	150 microns	3 m	340 m ²	23
FPE271	150 microns	6 m	340 m ²	23
FPE2761	200 microns	3 m	124 m ²	44
FPE2762	200 microns	6 m	124 m ²	44
FPE275	200 microns	3 m	248 m ²	23
FPE276	200 microns	6 m	248 m ²	23
FPE277	300 microns	6 m	170 m ²	23
FPE278	300 microns	3 m	170 m ²	23



■ FILM PE 160 COEXTRUDÉ TRI-COUCHES

- Conforme au DTU 13.3
- Spécial sous-dallage
- Fabrication tri-couches (haute performance)
- Couleur gris/noir
- Epaisseur 160 microns
- Rouleau de 150 m²

Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rouleaux/palette
FPE2734	160 microns	6m	150 m ²	44



■ FILM PE BÂTIMENT TRANSPARENT

- Epaisseur 150µ
- Transparent
- Disponible en 6 m de large
- Utilisation en sous-dallage ou protection épaisse

Référence	Epaisseur	Largeur	Surface	Rouleaux/palette
FPE2731	150 microns	6m	120 m ²	44